

PORTÁTILES SPARTAN I



EER 2.6 (A CLASS)

| Modelo | | | CP25C3A | CP35C3A |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|---|---|
| Fuente alimentación | | V~,Hz,Ph | 1-220-240/50 | 1-220-240/50 |
| Capacidad | Enfriamiento | Btu/h | 9.000 | 12.000 |
| | | W | 2.500 | 3.500 |
| | Calentamiento | Btu/h | - | - |
| | | W | - | - |
| Entrada de alimentación | Enfriamiento | W | 962 | 1.346 |
| | Calentamiento | W | - | - |
| Corriente de funcionamiento | Enfriamiento | A | 4.2 | 5.9 |
| | Calentamiento | A | - | - |
| EER | | W/W | 2.60 | 2.60 |
| COP | | W/W | - | - |
| Flujo de aire | Unidad interior | m ³ /hr | 300 | 400 |
| Nivel de ruido | Unidad interior | dB(A) | 55 | 55 |
| Dimensiones (WxHxD) | Netas | mm | 432x315x690 | 438x378x718 |
| | Embalaje | mm | 461x370x877 | 490x410x880 |
| Peso | Neto/Embalaje | Kg | 23,5/28 | 30/35 |
| Tipo Gas / Cantidad | | Kg | R410a/0,60 | R410a/0,72 |
| | | | Accesorios para instalación. Anti-vibración | Accesorios para instalación. Anti-vibración |


Estándar Opcional



Deshumidificador independiente



Modo Temporizador



Botón Manual

Diseño Compacto

Diseño exterior compacto y estilizado, ofreciendo una apariencia más elegante.

Ruedas Multidireccionales

Ruedas integradas que permiten el fácil desplazamiento de la unidad de A/C

